



აღწერა

საგრუნტავი დაუცველი ბეტონის ზედაპირებისთვის გამსხნელის გარეშე, პოლიმერების დისპერსიის ფუძეზე.

გამოყენების სფეროები

- გამოიყენება შიდა და გარე ზედაპირები,
- ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ზედაპირებზე,
- ქერზე,
- საგრუნტავის სახით, რაც აუმჯობესებს თაბაშირის, კირისა და ცემენტის ხსნარების შეჭიდულობას ბეტონის ზედაპირთან.

თავისებურებები

- უზრუნველყოფს ხორკლიანობას ბეტონის გლუვ ზედაპირზე, რაც აუმჯობესებს შეჭიდულობას.
- ხელს უშლის თაბაშირისა და ცემენტის ბათქაში წყლის სწრაფ აორთქლებას, რაც უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის ხანგრძლივობასა და მოხერხებულობას.
- მზა გამოყენებისთვის. შესამდობელია დატანა ფუნჯის ან ლილვაკის მეშვეობით.
- არ შეიცავს გამსხნელებს.
- უსუნოა.

ზედაპირის მომზადება

- დარწმუნდით, რომ ზედაპირი მშრალი, სუფთა და მყარია.
- ზედაპირზე არ უნდა იყოს ნარჩენები, როგორცაა მტვერი, ჭუჭყი, ცხიმი, საღებავი, რაც ხელს უშლის ადჰეზიას.
- ზედაპირისგან მოაცილეთ გაზხარული ბათქაში, სუსტი ფენები, რომლებსაც არ გააჩნია საყრდენი ძალა, ცემენტის ნარჩენები.
- შეავსეთ ბზარები და გაასწორეთ დასამუშავებელი ზედაპირის დეფექტები Tamirart-ის მეშვეობით და დაფარეთ ნაპრალები.

გამოყენების ინსტრუქცია

- B-Tone-ის 12 კგ-ს უნდა დაუმატოთ 4-6 ლ წყალი, საგულდაგულოდ არიოთ და დაატანოთ ზედაპირს ფუნჯის ან ლილვაკის მეშვეობით. ნარევი უნდა მომზადდეს მიქსერით, სიჩქარით არაუმეტეს 500 ბრ/წთ.
- მიღებული ნარევის დატანა ზედაპირზე ხდება ლილვაკის საშუალებით.
- დატანის დროს აუცილებელია ნარევის მუდმივად არევა.

მოვლა და გამოყენების შემდგომი რეკომენდაციები

- გაშრობის დრო - 45-60 წთ. გაშრობის პროცესში არ შეიძლება სხვა მასალების ზემოდან დატანა.
- ზედაპირის ტემპერატურა, რომელზეც ხდება მასალის დატანა, უნდა შეადგენდეს არანაკლებ +5°C. ზედაპირზე არ უნდა ხდებოდეს რაიმე სახის ნალექი.
- B-Tone-ს გაშრობიდან მინიმუმ 24 საათის შემდეგ შეიძლება ზემოდან ბათქაშის დატანა.
- საგრუნტავის დატანის შემდეგ საჭიროა საგულდაგულოდ ხელების დაბანა და ხელსაწყოების გარეცხვა.
- ხარჯი ნაჩვენებია ზოგადი ინფორმაციის სახით. ხარჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს გამოყენების პირობებისა და ზედაპირის მახასიათებლების მიხედვით.
- უფრო დეტალური ინფორმაცია იხილეთ უსაფრთხოების პასპორტში.



4507 B-Tone

შენახვა

- შეინახეთ +5°C-დან +35°C-მდე ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისგან დაცულ ადგილას, მაქსიმუმ 3 იარუსად დასაწყობებით.
- დაიცავით ყინვისა და ამინდის მძიმე პირობებისგან.
- შენახვის ვადა შეადგენს 12 თვეს გაუხსნელ მდგომარეობაში

შეფუთვა

- 12 კგ და 25 კგ პლასტმასის სათლები

ტექნიკური მახასიათებლები

(23°C და 50% ფარდ. ტენიანობის პირობებში)

ზოგადი მონაცემები

იერსახე
შენახვის ვადა
სიმკვრივე

ნარინჯისფერი
გაუხსნელ შეფუთვაში მშრალ ადგილას 12 თვე
დაახლოებით 1,55 გ/სმ³

ინფორმაცია გამოყენებისთვის

სამუშაო ტემპერატურა	(+5°C) – (+30°C)
ნარევის პროპორციები	12 კგ სითხე /4,0 – 6,0 ლ წყალი
გაშრობის დრო	45-60 წუთი
დაყოვნები დრო დატანის შემდეგ	მინიმუმ 24 საათი
ხარჯი	150-250 გ/მ ² (1 ფენისთვის)
დატანის სისქე (სველი აპკი)	მინიმუმ 0,20 / მაქსიმუმ 0,40 მმ