

## 5319 IS7ANBUL Aura

შიდა ფასადური საღებავი სადაფისებრი, ხავერდოვანი ეფექტით



ახალი მასალა



**აღწერა**  
შიდა ფასადური დეკორატიული საშუალება აკრილის ემულსიის ფუძეზე სადაფისებრი ეფექტითა და ხავერდოვანი ტექსტურით, გამოიყენება როგორც საღებავის საბოლოო ფენა.

**გამოყენების სფერო**  
— შიდა ფასადებზე დეკორატიული აღქმის შექმნის მიზნით გამოიყენება პირველადი ბათქაშის დასრულებულ ზედაპირებზე, ბეტონის და ცემენტის ფილებზე, თაბაშირის პანელებზე, მინერალურ ახალ და ძველ შეღებულ ზედაპირებზე, მინაზე, ტექსტილის, შეფითხულ ზედაპირებსა და მანქანებზე.

**თავისებურებები**  
— ხავერდოვანი ტექსტურის გამო შიდა ზედაპირზე იქმნება მეტად ელეგანტური იერი.

— სადაფის შემცველობისა და შემავსებლების გამო სინათლეზე და სხვადასხვა კუთხიდან განსხვავებული ეფექტები ჩნდება.

— შიდა ტენიანობის გარეთ გამოყოფის გამო, საშუალება შენობის „სუნთქვის“ შესაძლებლობას უზრუნველყოფს.

— არ შეიცავს სოლვენტს, წყლით გახსნის შემთხვევაში უსუნოა. უსაფრთხოა ადამიანებისა და გარემოსთვის.

— ფერის შეცვლა შეიძლება ტონირების საშუალებით.

**გამოყენების ინსტრუქცია**  
— დასამუშავებელი ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და სანდო, გაწმენდილი მტვერის, ჭაჭყის, ზეთისა და სხვა ნივთიერებებისგან, ხოლო ძველი ამოზურცული საღებავი უნდა სრულად მოაცილოთ.

— იმისათვის, რომ მიიღოთ სწორი, გლუვი ზედაპირი, მთლიან ფართობზე უნდა გამოიყენოთ Kale თხელი აკრილის მასტიკა ან Kale მასტიკა ART.

— ზედაპირი უნდა მოამზადოთ საგრუნტავით Kale SILASTAR.

— დეკორაციის შექმნამდე, ეფექტის სახეობით ერთ ფენად უნდა დატანოთ IS7ANBUL AURA.

— ორ საათში, როდესაც ზედაპირი გაშრება, წრიული მოძრაობებით შექმენით სასურველი დეკორაცია ეფექტის ქაფჩის მეშვეობით.

— საშუალების დატანის შემდეგ საჭიროა საგულდაგულოდ ხელსაწყოების (ფუხჯი, ლილავი) გარეცხვა.

— მასალის დატანის დროს და შემდეგი 24 საათის განმავლობაში ოთახში ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა და ზედაპირის ტემპერატურა უნდა რჩებოდეს მინიმუმ 5°C დონეზე.

**გაფრთხილებები**  
— R43 შესაძლებელია მომატებული მგრძობილობა კანთან კონტაქტის დროს.

— S2 შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

— S7 შეინახეთ მჭიდროდ დაფარული თავსახურით.

— S24/25 მოერიდეთ თვალებსა და კანთან კონტაქტს.

— S37 გამოიყენეთ შესაფერისი ხელთათმანები.

— S46 ორგანიზმში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

— S61 მოერიდეთ გარემოში მოხვედრას. მიმართეთ სპეციალური გამოყენების სახელმძღვანელოს/ უსაფრთხოების საინფორმაციო ფორმას.

**შეფუთვა**  
— 1 კგ, 2,5 კგ და 5 კგ პლასტმასის სათლები.  
— 1 კგ და 2,5 კგ შეკვრები შეფუთულია წყვილად.

ტექნიკური მახასიათებლები	(ტენიანობით 50% და ტემპერატურით 23°C)
ზოგადი ინფორმაცია	
ფერი	ფერის კატალოგითა და ფერის ოსტატის მეშვეობით შესაძლებელია ათასობით ფერის შექმნა.
სტრუქტურა	აკრილის ემულსიის ფუძეზე.
სიმკვრივე	საშუალოდ 1,14 გრ/სმ <sup>3</sup>
გამხსნელი	წყალი
ინფორმაცია გამოყენებისთვის	
გამოყენების ტემპერატურა	(+5°C)-( +30°C)
გაშრობის დრო	შეხებაზე 1-2 სთ სრული გაშრობა 4-6 დღე მაღალი შეფარდებითი ტენიანობისა და დაბალი ტემპერატურის პირობებში, მითითებული დრო შეიძლება გაიზარდოს.
ხელსაწყო	ეფექტის სახეები