



აღწერა

ინტერიერის მოპირკეთებისთვის განკუთვნილი მქრქალი, რეცხვადი, დეკორატიული საღებავი აკრილის ემულსიის ფუძეზე სილიკონის დანამატით.

გამოყენების სფერო

- გამოიყენება სათანადოდ მომზადებული მინერალური ზედაპირების შეღებვისთვის, როგორცაა უხეში თაბაშირი, ბეტონი, აზბესტ-ცემენტი და თაბაშირ-მუყაოს ფილები, ასევე შეღებილ ზედაპირებზე, საგოზავზე, შპალერსა და მინა-შპალერზე შიდა სივრცეებში.

თავისებურებები

- სილიკონის დანამატის შემცველობა აძლიერებს ცვეთის საწინააღმდეგო თვისებებს და აადვილებს გაწმენდას.
- გააჩნია მაღალი დაფარვა.
- აქვს მაღალი გაუმჭვირობა.
- აქვს მაღალი ორთქლის გამტარიანობა, რაც უზრუნველყოფს კედლების „სუნთქვას“.
- ვინაიდან საღებავი წყლის ფუძეზეა, ის არ არის ჯანმრთელობისთვის საშიში და არ აზიანებს გარემოს.

გამოყენების ინსტრუქცია

- გაასუფთავეთ შესაღები ზედაპირი მტვრისგან, ჭუჭყისგან, ცხიმისგან, ასევე საღებავის ძველი და შეშუპებული ფენებისგან სუფთა და მდგრად მდგომარეობამდე. ახალი მინერალური ზედაპირების შეღებვამდე უნდა დაელოდოთ 28 დღე, ზედაპირის სრულ გამკვრივებამდე. აუცილებელია წინასწარ უზრუნველყოთ შენობის წყალგაუმტარობა.
- ძველი სინთეტიკური საღებავით ადრე შეღებილი ზედაპირი კარგად გაასუფთავეთ ზუმფარის ქაღალდით და მოაშორეთ ზედაპირიდან წარმოქმნილი მტვერი.
- აუცილებლობის შემთხვევაში შეავსეთ ბზარები და გაასწორეთ ზედაპირი აკრილის თხელი საგოზავით „INCE AKRILIK MACUN“ ან „MACUNART“.
- იდეალური საფარის მისაღებად საჭიროა მთლიანი ზედაპირის მოსწორება აკრილის თხელი საგოზავით „INCE AKRILIK MACUN“ ან „MACUNART“.
- ძველი საღებავით დაფარული შესაღები ზედაპირები, ასევე ადრე შეღებილი და ჭუჭყიანი ზედაპირები, რომელთა ფერიც შეცვლა გასურთ, უნდა დამუშავდეს „Kale Salistar“ პრაიმერით, ხოლო ახლად შეღებილი შთანთქმელი ზედაპირები დამუშავდეს „Kale SATEN ALCI ASTARI“ „Kale Salistar“ პრაიმერებით ძლიერ შთანთქმელი ზედაპირებისთვის.
- გამოყენებამდე საღებავი კარგად უნდა აურით. KALE MAT გააზავეთ სუფთა წყლით, მაქსიმუმ 25%-ით, და დაატანეთ ზედაპირს ორ ფენად ფუნჯით, ლილვაკით ან სპრით.
- ფენებს შორის დაელოდეთ მინიმუმ 2 საათი.
- გამოყენების შემდეგ დაუყოვნებლივ გარეცხეთ ხელსაწყოები წყლით.
- შეღებვისას და მომდევნო 24 საათის განმავლობაში რეკომენდირებულია შეინარჩუნოთ ჰაერის ტემპერატურა ოთახში და შეღებილ ზედაპირზე მინიმუმ 5°C.

გაფრთხილებები

- ინახება დახურულ კონტეინერებში 5°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურაზე.
- ვარგისიანობის ვადა გაუხსნელ შეფუთვაში შეადგენს 36 თვეს.

შეფუთვა

- პლასტმასის სათლი 2,5, 7,5 ან 15-ლიტრიანი მოცულობით.
- 2,5ლ სათლები მოთავსებულია ფირის შეფუთვაში, თითოში 2 ცალი.

ხარისხის სერტიფიკატები

- TS 5808



5156 Kalia Mat

ტექნიკური მახასიათებლები

(23°C ტემპერატურისა და 50% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში)

ზოგადი მონაცემები

ფერი	თეთრი და A, B და C ბაზები (რეკომენდირებულია მხოლოდ ღია ფერებში კოლორირება)
ფუძე	აკრილის ემულსიის ფუძეზე
გამხსნელი	წყალი
სიმკვრივე	დაახლ. 1,64 გრ/სმ ³

ინფორმაცია გამოყენებისთვის

სამუშაო ტემპერატურა	(+5°C) – (+35°C)
გამრობის დრო	მეორე ფენის დატანამდე - 6 სთ, სრული გამრობა: 24 სთ მაღალი ტენიანობისა და უფრო დაბალი ტემპერატურის პირობებში აღნიშნული დრო შეიძლება გაიზარდოს
ხარჯი	0,05-0,07 ლ/მ ² (იცვლება ზედაპირის სისწორისა და შთანთქმის უნარის მიხედვით)
საჭირო ხელსაწყოები	ფუნჯი, ლილვაკი, სპრეი

ინფორმაცია სამუშაო მახასიათებლებზე

EN 1062-1

კლასი

ზინვა	მქრქალი
გაუმჟვრობა	კლასი 1 (5 მ ² /ლ)
ნაწილაკების ზომა	წვრილი
სველი გაცვეთის მიმართ მდგრადობა	კლასი 2

აქ მოცემული გამოყენების ყველა რეკომენდაცია და ინსტრუქცია ეფუძნება ჩვენს გამოცდილებას. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი გამოყენების ყველა ფორმაზე, რომელიც დაკავშირებულია პროექტის პირობების ცვლილებასთან. აქ რეკომენდებული მეთოდები არ ათავისუფლებს მომხმარებელს პროდუქტის შესაბამისობის დადგენის პასუხისმგებლობისაგან, პროექტის დეტალების გათვალისწინებით.