



საგრუნტავი

PRIMER

ГРУНТОВКА

GE პიგმენტური საგრუნტავი აკრილის ემულსიის ფუძეზე სილიკონის დანამატებით, გააჩნია მაღალი გაუმჭვირვობა, გამოიყენება ზედაპირის ნებისმიერი წყალ-ემულსიის საღებავისთვის მოსამზადებლად, როგორც შიდა, ასევე გარე სამუშაოებისთვის

გამოყენების სფერო: გარედა შიდა სამუშაოებისთვის. გამოიყენება შესაღები ზედაპირების დაგრუნტვისთვის. გამოიყენება ისეთ ზედაპირებზე, როგორცაა ბეტონი, თაბაშირი, საგოზავი, ასევე ადრე შეღებილ ზედაპირებზე.

დატანა: "Professional Astar" გააზავეთ სუფთა წყლით, მოცულობის მაქსიმუმ 10%-ით, და დაატანეთ 2 ფენად ფუნჯის, ლილვაკის ან საფრქვეველას მეშვეობით.

ხარჯი: ზედაპირისფორიანობისა და სისწორის მიხედვით, საღებავის საშუალო ხარჯი ერთ ფენაზე შეადგენს 0,160კგ/მ².

"Professional Promo Astar" საგრუნტავის ერთი კილოგრამი ფარავს დაახლოებით 6 მ², ერთ ფენად დატანის შემთხვევაში.

შეფუთვა: 3,5 კგ, 20 კგ.

Acrylic emulsion based (waterborne), silicone enhanced pigmented primer with

GB

high penetration capability for priming the surfaces prior to any type of water based decorative interior and exterior paint.

Fields of Application: Prior to emulsion based interior and exterior paint application on all kinds of porous, highly absorbent surfaces such as concrete mortar, gypsum, gypsum panel, putty, etc. on old faded or dirty water based painted surfaces.

Thinning: Professional Astar should be thinned with clean water up to a maximum of 10% by volume and applied in 2 coats using a brush, roller or spray system.

Consumption: Depending on the evenness and the porosity of the surface approximately 0,160kg/m² per coat. 1 kg of Professional Astar covers approximately 6 m² in one coat. Packaging: 3,5 kg and 20 kg.

RU

Пигментный грунт на основе акриловой эмульсии с добавлением силикона, обладает высокой укрывистостью, применяется для подготовки поверхностей перед нанесением любого вида

водоэмульсионных красок, как для внутренних, так и для наружных работ.

Область применения: Для внутренних и внешних работ. Применяется для грунтования поверхностей перед окраской. На все виды пористых, сильно впитывающих поверхностей, таких как бетон, гипс, шпатлевка, а также на ранее окрашенных поверхностях.

Способ нанесения: «Professional Astar» разбавить чистой водой максимум на 10% от объема и нанести в 2 слоя при помощи кисти, валика или распылителя. Расход: В зависимости от пористости и ровности поверхности средний расход краски на один слой составляет 0,160 кг/м². 1 кг «Professional Astar» покрывает около 6 м², при нанесении в 1 слой.

Упаковка: 3,5 кг, 20 кг.